屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZD3020V
光源	LLD3420VCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0191486(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	99 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	99 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	81	74	70	67	80	74	70	67	79	73	70	67	77	73	69	67	66
	中 0.63	0.8	87	81	78	75	86	81	77	75	85	80	77	74	83	79	76	74	73
	否 0.56	1.0	91	86	82	80	90	85	82	79	88	84	81	79	87	83	81	79	77
下方投影面積	cm^2	1.25	94	90	86	84	93	89	86	84	91	88	85	83	90	87	85	83	81
等価発光面積	cm^2	1.5	96	92	89	87	95	92	89	87	94	90	88	86	92	89	87	85	84
		2.0	99	96	93	91	98	95	93	91	96	94	92	90	94	92	91	89	87
取付高さ	器具間隔最大限	2.5	101	98	96	94	100	97	95	93	98	96	94	92	96	94	93	91	89
	横方向（A） / 縦方向（B）	3.0	102	99	97	96	101	99	97	95	99	97	95	94	97	95	94	93	91
Hm	0.41Hm / 0.41Hm	4.0	103	101	100	98	102	100	99	98	100	99	97	96	98	97	96	95	93
		5.0	104	102	101	100	103	101	100	99	101	100	99	98	99	98	97	96	94
		7.0	105	104	103	102	104	103	102	101	101	101	100	99	99	99	98	98	95
		10.0	105	105	104	103	104	104	103	102	102	102	101	101	100	100	99	99	96





3090.0
3041.8

パナソニックエレクトリックワークス株式会社