

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XNW9 0 9 0 WV

光源

LED3500_85_9020 x1 9020.0 lm

管理番号

K0164312 (2) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.76Hm

0.76Hm

0.6

78

71

66

63

77

70

66

63

76

70

0.8

86

79

75

72

85

79

75

72

83

78

1.0

91

85

81

78

90

84

81

78

88

83

1.25

94

89

86

83

93

89

85

83

91

88

1.5

97

92

89

86

96

92

88

86

94

90

2.0

100

96

93

91

99

95

93

91

97

94

2.5

102

99

96

94

101

98

95

93

98

96

3.0

103

100

98

96

102

99

97

96

100

98

4.0

104

102

101

99

103

101

100

98

101

99

5.0

105

104

102

101

104

103

101

100

102

101

7.0

106

105

104

103

105

104

103

102

101

100

10.0

107

106

105

104

106

105

104

103

103

103

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001