

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XSZR1020L

光源

LLD2420LCB1 x1 500.0 l m

管理番号

K0192053 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

87 %

上方光束

0 %

下方光束

87 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.55 H m

0.55 H m

0.6	69	63	59	57	69	63	59	57	67	62	59	57	66	62	59	56	55
0.8	75	70	66	64	74	70	66	64	73	69	66	63	72	68	65	63	62
1.0	79	74	71	68	78	74	70	68	77	73	70	68	75	72	69	67	66
1.25	82	78	75	72	81	77	74	72	79	76	74	72	78	75	73	71	70
1.5	84	80	77	75	83	80	77	75	81	78	76	74	80	77	75	74	72
2.0	86	83	81	79	86	83	81	79	84	81	80	78	82	80	79	77	76
2.5	88	85	83	82	87	85	83	81	85	83	82	80	84	82	81	79	78
3.0	89	87	85	83	88	86	84	83	86	85	83	82	84	83	82	81	79
4.0	90	89	87	86	89	88	86	85	87	86	85	84	86	85	84	83	81
5.0	91	90	88	87	90	89	88	87	88	87	86	85	86	85	85	84	82
7.0	92	91	90	89	91	90	89	88	89	88	87	87	87	87	86	85	83
10.0	92	92	91	90	91	91	90	90	89	89	89	88	88	87	87	87	84

配光曲線

ランプ光束1000 lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

80 lx X 100

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5