

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XSZR1020N

光源

LLD2420NCB1 x1 500.0 l m

管理番号

K0192053 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

87 %

上方光束

0 %

下方光束

87 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.55 H m

0.55 H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

80 lx X 100

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

H=6

H=8

H=10

H=12

H=15

H=20

H=25

H=30

H=40

H=50

H=60