

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XSZR1070L

光源

LLD2410LCB1 x1 500.0 lm

管理番号

K0192052 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

91 %

上方光束

0 %

下方光束

91 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.75 H m

0.75 H m

0.6

71

64

60

57

70

63

59

57

68

63

59

56

67

62

59

56

55

0.8

77

72

67

65

77

71

67

64

75

70

67

64

74

69

66

64

63

1.0

82

76

73

70

81

76

72

70

79

75

72

69

77

74

71

69

68

1.25

85

80

77

74

84

80

77

74

82

79

76

74

81

78

75

73

72

1.5

87

83

80

78

86

83

80

77

84

81

79

77

83

80

78

76

75

2.0

90

87

84

82

89

86

84

81

87

85

83

81

85

83

82

80

78

2.5

92

89

87

85

91

88

86

84

89

87

85

83

87

85

84

82

81

3.0

93

90

88

87

92

90

88

86

90

88

86

85

88

87

85

84

82

4.0

94

92

91

89

93

91

90

89

91

90

89

91

90

89

87

89

88

87

86

84

5.0

95

93

92

91

94

93

91

90

92

91

90

89

90

89

88

88

85

7.0

96

95

94

93

95

94

93

92

93

92

91

91

91

90

90

89

87

10.0

97

96

95

94

95

95

94

94

93

93

92

92

92

91

91

90

88

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 101.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5