

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XSZR3070N

光源

LLD3410NCB1 x1 700.0 l m

管理番号

K0192055 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

90 %

上方光束

0 %

下方光束

90 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.75 H m

0.75 H m

0.6	70	63	59	56	69	63	59	56	68	62	58	56	66	61	58	56	54
0.8	77	71	67	64	76	70	66	64	74	69	66	63	73	69	66	63	62
1.0	81	75	72	69	80	75	71	69	78	74	71	68	77	73	70	68	67
1.25	84	80	76	73	83	79	76	73	81	78	75	73	80	77	74	72	71
1.5	86	82	79	77	85	82	79	76	83	80	78	76	82	79	77	75	74
2.0	89	86	83	81	88	85	83	81	86	84	82	80	84	82	81	79	77
2.5	91	88	86	84	90	87	85	83	88	86	84	82	86	84	83	81	80
3.0	92	89	87	86	91	89	87	85	89	87	85	84	87	86	84	83	81
4.0	93	91	90	88	92	90	89	88	90	89	88	86	88	87	86	85	83
5.0	94	92	91	90	93	92	90	89	91	90	89	88	89	88	87	87	84
7.0	95	94	93	92	94	93	92	91	92	91	90	90	90	89	89	88	86
10.0	95	95	94	93	94	94	93	92	92	92	91	91	91	90	90	89	87

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 101.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5