

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XSZR1060L

光源

LLD2410LCB1 x1 500.0 lm

管理番号

K0192052 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

91 %

上方光束

0 %

下方光束

91 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.75 H m

0.75 H m

0.6

0.8

1.0

1.25

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

7.0

10.0

71

77

82

85

87

90

92

93

94

95

96

97

64

72

76

80

83

87

89

90

92

93

95

96

60

67

73

77

80

83

87

89

90

92

93

95

94

57

65

70

74

78

82

89

91

93

94

95

95

95

70

77

81

84

86

89

91

92

93

94

95

95

95

63

67

72

77

80

83

86

88

89

90

91

92

94

59

64

69

74

77

81

84

86

87

88

89

90

91

57

64

69

74

77

81

84

86

87

88

89

90

91

63

70

75

79

82

84

87

89

90

91

92

93

94

63

70

75

79

82

84

87

89

90

91

92

93

94

59

67

72

75

79

81

83

85

87

88

89

90

91

56

64

69

74

77

81

83

85

87

88

89

90

91

67

74

79

81

83

85

87

88

89

90

91

92

92

62

69

74

78

80

83

85

87

88

89

90

91

92

59

66

71

75

78

80

83

85

87

88

89

90

91

56

64

69

74

77

81

83

85

87

88

89

90

91

55

63

68

73

76

78

80

82

84

86

87

88

88

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 101.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5