

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2897K

光源

LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1

440.0 lm

管理番号

K0176849 (3) DR1

BZ分類

BZ10

器具効率

35 %

上方光束

14 %

下方光束

21 %

天井
壁
床

反射率

80 %

70 %

50 %

30 %

10 %

70 %

50 %

30 %

10 %

70 %

50 %

30 %

10 %

70 %

50 %

30 %

10 %

70 %

50 %

30 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良
中
否

0.63
0.6
0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6

1.4

1.0

7

4

13

9

6

4

11

7

5

3

9

6

4

3

1

0.8

1.7

1.2

9

7

16

11

8

6

13

10

7

5

11

8

6

4

2

1.0

1.9

1.5

11

9

18

13

10

8

15

11

9

7

12

9

7

5

3

1.25

2.1

1.7

13

11

19

15

12

10

16

13

11

8

13

11

9

7

4

1.5

2.3

1.8

15

13

21

17

14

12

17

14

12

10

14

12

10

8

5

2.0

2.5

2.1

18

16

23

20

17

14

19

17

14

12

16

14

12

10

7

2.5

2.6

2.3

20

18

24

21

19

17

21

18

16

14

17

15

14

12

8

3.0

2.7

2.4

22

19

25

23

20

18

22

19

17

16

18

16

15

13

10

4.0

2.9

2.6

24

22

27

24

22

20

23

21

19

18

19

18

17

15

11

5.0

2.9

2.7

25

23

28

26

24

22

24

22

24

22

21

19

20

19

18

直射水平面照度
ランプ光束1000lm

80 lx

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005



0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

H=1.5