

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2897K

光源

LDT6L-G-E17/S/T6 x1 810.0lm

管理番号

K0176852 (2) DR1

BZ分類

BZ10

器具効率

41 %

上方光束

17 %

下方光束

24 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63
中 0.6
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6	17	12	8	5	16	11	7	5	13	9	6	4	10	7	5	3	1
0.8	20	15	11	8	19	14	10	7	15	11	8	6	12	9	7	5	2
1.0	23	17	13	10	21	16	12	10	17	13	10	8	14	11	8	6	3
1.25	25	20	16	13	23	18	15	12	19	15	12	10	15	12	10	8	5
1.5	27	22	18	15	25	20	17	14	21	17	14	12	17	14	12	10	6
2.0	29	25	21	18	27	23	20	17	23	20	17	15	19	16	14	12	8
2.5	31	27	24	21	29	25	22	20	24	21	19	17	20	18	16	14	9
3.0	32	29	26	23	30	27	24	21	25	23	20	18	21	19	17	15	11
4.0	34	31	28	26	32	29	26	24	27	25	23	21	22	21	19	18	13
5.0	35	32	30	28	33	30	28	26	28	26	24	23	23	22	21	19	14
7.0	36	34	32	31	34	32	30	29	29	28	26	25	25	24	22	21	16
10.0	37	36	34	33	35	34	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	17

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

H=2.5

H=2.5

H=3.5

H=4.5

H=1.5