

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2897K

光源

LDA4L - G - E17 / S / K4 × 1

440.0 lm

管理番号

K0186178 (0) DR 1

BZ分類

BZ10

器具効率

35 %

上方光束

14 %

下方光束

21 %

天井
壁
床

反射率

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.63

中

0.6

否

0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6

1.4

1.0

7

4

13

9

6

4

11

7

5

3

9

6

4

3

1

0.8

1.7

1.2

9

7

16

11

8

6

13

10

7

5

11

8

6

4

2

1.0

1.9

1.5

11

9

18

13

10

8

15

11

9

7

12

9

7

5

3

1.25

2.1

1.7

13

11

19

15

12

10

16

13

11

8

13

11

9

7

4

1.5

2.3

1.8

15

13

21

17

14

12

17

14

12

10

14

12

10

8

5

2.0

2.5

2.1

18

16

23

20

17

14

19

17

14

12

16

14

12

10

7

2.5

2.6

2.3

20

18

24

21

19

17

21

18

16

14

17

15

14

12

8

3.0

2.7

2.4

22

19

25

23

20

18

22

19

17

16

18

16

15

13

10

4.0

2.9

2.6

24

22

27

24

22

20

23

21

19

18

19

18

17

15

11

5.0

2.9

2.7

25

23

28

26

24

22

24

22

24

22

21

19

20

19

18

