

屋内照明器具特性

品番 (品名)

X N W3 5 8 0 W N

光源

L E D5 0 0 0 _ 8 5 _ 3 7 2 0 x 1 3 7 2 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 6 4 3 0 8 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

1 0 0 %

上方光束

0 %

下方光束

1 0 0 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

室指数

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

保守率

良

0 . 8 1

中

0 . 7 7

否

0 . 6 8

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 7 4 H m

0 . 7 4 H m

0 . 6

7 5

6 7

6 2

5 9

7 5

6 7

6 2

5 9

7 3

6 6

6 2

5 9

7 1

6 5

6 1

5 8

5 7

0 . 8

8 4

7 7

7 2

6 8

8 3

7 6

7 1

6 8

8 1

7 5

7 1

6 8

7 9

7 4

7 0

6 8

6 6

1 . 0

8 9

8 2

7 8

7 4

8 8

8 2

7 7

7 4

8 6

8 1

7 7

7 4

8 4

7 9

7 6

7 3

7 2

1 . 2 5

9 3

8 7

8 3

8 0

9 2

8 7

8 3

8 0

9 0

8 5

8 2

7 9

8 8

8 4

8 1

7 9

7 7

1 . 5

9 6

9 1

8 7

8 4

9 4

9 0

8 6

8 4

9 2

8 8

8 5

8 3

9 0

8 7

8 4

8 2

8 1

2 . 0

9 9

9 5

9 2

8 9

9 8

9 4

9 1

8 9

9 6

9 3

9 0

8 8

9 4

9 1

8 9

8 7

8 5

2 . 5

1 0 1

9 8

9 5

9 2

1 0 0

9 7

9 4

9 2

9 8

9 5

9 3

9 1

9 6

9 3

9 2

9 0

8 8

3 . 0

1 0 2

9 9

9 7

9 5

1 0 1

9 8

9 6

9 4

9 9

9 7

9 5

9 3

9 7

9 5

9 3

9 2

9 0

4 . 0

1 0 4

1 0 2

1 0 0

9 8

1 0 3

1 0 1

9 9

9 7

1 0 0

9 9

9 7

9 6

9 8

9 7

9 6

9 5

9 2

5 . 0

1 0 5

1 0 3

1 0 1

1 0 0

1 0 4

1 0 2

1 0 1

9 9

1 0 1

1 0 0

9 9

9 8

9 9

9 8

9 7

9 6

9 4

7 . 0

1 0 6

1 0 5

1 0 3

1 0 2

1 0 5

1 0 4

1 0 2

1 0 1

1 0 3

1 0 2

1 0 1

1 0 0

1 0 0

1 0 0

9 9

9 8

9 5

1 0 . 0

1 0 7

1 0 6

1 0 5

1 0 4

1 0 6

1 0 5

1 0 4

1 0 3

1 0 3

1 0 3

1 0 2

1 0 1

1 0 1

1 0 0

9 9

9 7

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X 1 0 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5