屋内照明器具特性


品番（品名）	XND9962SWZ
光源	LED4000_80_11290 x1　　11290.0 lm
管理番号	K0188503(0)DB1
BZ分類	BZ1


器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.76 中 0.72 否 0.64
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.57Hm	0.57Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	86	81	77	75	86	81	77	75	85	80	77	75	83	79	77	75	74			
0.8	92	87	84	81	91	87	84	81	90	86	83	81	89	85	83	81	80			
1.0	95	91	88	86	95	91	88	85	93	90	87	85	92	89	87	85	84			
1.25	98	94	92	89	97	94	91	89	96	93	90	89	94	92	90	88	87			
1.5	100	97	94	92	99	96	94	92	97	95	93	91	96	94	92	90	89			
2.0	102	99	97	95	101	99	97	95	99	97	96	94	98	96	95	93	92			
2.5	104	101	99	98	103	100	99	97	101	99	97	96	99	97	96	95	93			
3.0	104	102	101	99	103	102	100	99	101	100	99	97	100	98	97	96	94			
4.0	106	104	103	101	104	103	102	101	102	101	100	99	100	100	99	98	96			
5.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	100	99	97			
7.0	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	102	102	102	101	101	100	98			
10.0	107	107	106	106	106	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	98			





2532.5
2532.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社