



| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | YYY3 3 1 6 4 K+ YYY9 5 0 6 1 |  |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_1960 ×1 1960.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0181763(0)DJ1 XY            |  |  |  |  |



|          |                    |        |                      |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 61.0 %               | 93.2 %              | 96.7 %              |
| 最大光度     | 2548<br>cd/1000 lm | ビーム角   | AA' 36.1<br>BB' 36.8 | 58.5<br>59.0        | 65.1<br>66.5        |



## 投光照明器具特性

|         |                                 |    |                                  |
|---------|---------------------------------|----|----------------------------------|
| 品番 (品名) | YYY3 3 1 6 4 K+ YYY9 5 0 6 1    | 光源 | LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 9 6 0    x1 |
| 管理番号    | K0 1 8 1 7 6 3 ( 0 ) DJ 1    XY |    |                                  |

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

( $\alpha$   $\beta$ 座標系)

