

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XS Z B 8 3 0 1 8

光源

L L D 2 4 2 1 L C B 1 × 1 5 0 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 3 6 9 2 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1 / 1 . 1 / B Z 2 / 3 . 5 / B Z 3

器具効率

9 3 %

上方光束

9 %

下方光束

8 4 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 4 8 H m

0 . 5 1 H m

配光曲線

ランプ光束 1 0 0 0 l m

管軸に垂直 (A)
管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束 1 0 0 0 l m

8 0 l x X 1 0 0

6 0

4 0

2 0

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

B

3 0

0

A

B

3 0

0

8 m

6

4

2

0

2

4

6

8