

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XSZP3565N+LGK9100W

光源

LLD3410NCB1 ×1 700.0 l m

管理番号

K0191396 (0) DB 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

97 %

上方光束

0 %

下方光束

97 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (×0.01)

Z C M

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.79 H m

0.79 H m

0.6	88	84	81	79	87	83	81	79	86	83	80	79	85	82	80	79	78
0.8	92	88	86	84	91	88	85	83	90	87	85	83	89	86	84	83	82
1.0	95	91	89	87	94	91	88	87	92	90	88	86	91	89	87	86	85
1.25	97	94	91	90	96	93	91	89	94	92	90	89	93	91	90	88	87
1.5	98	95	93	91	97	95	93	91	96	93	92	90	94	92	91	90	89
2.0	100	97	96	94	99	97	95	94	97	95	94	93	95	94	93	92	90
2.5	101	99	97	96	100	98	97	95	98	97	95	94	96	95	94	93	92
3.0	101	100	98	97	100	99	98	97	99	97	96	95	97	96	95	94	92
4.0	102	101	100	99	101	100	99	98	99	98	98	97	97	97	96	95	93
5.0	103	102	101	100	102	101	100	99	100	99	98	98	98	97	97	96	94
7.0	103	102	102	101	102	102	101	100	100	100	99	99	98	98	97	97	95
10.0	104	103	103	102	103	102	102	101	101	100	100	99	99	98	98	98	95

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

