屋内照明器具特性

品番（品名）	XNN9066WN
光源	LED5000_80_9900 x1　　9900.0 lm
管理番号	K0179582(1)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.76	0.6	77	69	64	61	76	69	64	61	74	68	64	61	73	67	63	60	59
	中 0.72	0.8	85	78	73	70	84	77	73	69	82	76	72	69	80	75	72	69	68
	否 0.64	1.0	89	83	79	75	88	82	78	75	86	81	78	75	84	80	77	74	73
下方投影面積	cm^2	1.25	93	88	84	80	92	87	83	80	90	86	82	80	88	84	82	79	78
		1.5	96	91	87	84	94	90	87	84	92	89	86	83	90	87	85	82	81
等価発光面積	cm^2	2.0	99	95	92	89	98	94	91	89	96	92	90	88	94	91	89	87	85
		2.5	101	97	95	92	100	97	94	92	97	95	93	91	95	93	91	90	88
		3.0	102	99	97	95	101	98	96	94	99	96	95	93	97	95	93	92	90
		4.0	104	101	99	98	103	100	99	97	100	99	97	96	98	97	95	94	92
		5.0	105	103	101	100	103	102	100	99	101	100	99	97	99	98	97	96	93
		7.0	106	104	103	102	105	103	102	101	102	101	100	99	100	99	99	98	95
		10.0	107	106	105	104	105	105	104	103	103	102	102	101	101	100	100	99	97

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.74H m	0.74H m





パナソニックエレクトリックワークス株式会社