

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2887K

光源

LDA4L-H-E17/E/S/W/2×1

440.0lm

管理番号

K0176847(2)DR1

BZ分類

BZ10

器具効率

59%

上方光束

27%

下方光束

32%

反射率

天井

壁

床

80%

70%

50%

30%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良
中
否

0.63
0.6
0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6	25	17	12	8	22	15	11	8	18	13	9	6	14	10	7	4	1
0.8	29	21	16	12	27	20	15	11	22	16	12	9	17	13	10	7	3
1.0	33	25	20	16	30	23	18	14	24	19	15	12	19	15	12	9	5
1.25	36	29	23	19	33	26	21	18	27	22	18	15	21	17	14	12	6
1.5	38	32	26	22	35	29	24	20	29	24	20	17	23	19	16	14	8
2.0	42	36	31	27	38	33	29	25	32	28	24	21	26	22	20	17	11
2.5	44	39	34	30	41	36	32	28	34	30	27	24	28	25	22	20	13
3.0	46	41	37	33	42	38	34	31	35	32	29	26	29	26	24	22	14
4.0	48	44	40	37	45	41	38	35	38	35	32	30	31	29	27	25	17
5.0	50	46	43	40	46	43	40	37	39	36	34	32	32	30	28	27	19
7.0	51	49	46	44	48	45	43	41	41	39	37	35	34	32	31	30	21
10.0	53	51	49	47	49	47	46	44	42	41	39	38	36	34	33	32	23

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80lx

60lx

40lx

20lx

10lx

8lx

6lx

4lx

2lx

1lx

0.5lx

0.2lx

0.1lx

0.05lx


0.02lx

0.01lx

0.005lx

0.002lx

0.001lx



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

H=1.5