

屋内照明器具特性

品番 (品名)

YYY41000

光源

L L D 3 0 2 0 L C E 1 x 2 7 9 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 4 4 8 9 (2) D 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

5 8 %

上方光束

2 9 %

下方光束

2 9 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 4 0 H m

0 . 3 9 H m

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

120°

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X

1 0

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5

90°

60°

30°

0°

2 0 0 0 c d

30°

0°

30°

8 m

6

4

2

0

2

4

6

8