

屋内照明器具特性

品番 (品名)

YYY41000

光源

L L D 3 0 2 0 C U 1 × 2 6 1 5 . 0 1 m

管理番号

K 0 1 9 4 4 5 2 (1) D 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

5 7 %

上方光束

2 8 %

下方光束

2 9 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 3 2 H m

0 . 3 2 H m

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

120°

120°

90°

90°

60°

60°

30°

30°

0°

0°

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X 1 0 0

6 0

4 0

2 0

1 0

8

6

4

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

H=6

H=7

H=8

H=9

H=10

H=11

H=12

H=13

H=14

H=15