# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | YYY41000 |
| 光源 | LLD5020LCC1 x2　　1085.0 lm |
| 管理番号 | K0194458(1)D 1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 62 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 31 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 31 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.63 | 0.6 | 41 | 36 | 33 | 31 | 38 | 34 | 32 | 30 | 34 | 31 | 30 | 28 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 |
| | 中 0.6 | 0.8 | 45 | 40 | 37 | 35 | 42 | 38 | 36 | 34 | 37 | 35 | 33 | 31 | 33 | 31 | 30 | 29 | 25 |
| | 否 0.56 | 1.0 | 47 | 43 | 40 | 38 | 44 | 41 | 38 | 37 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 26 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | 50 | 46 | 43 | 41 | 46 | 43 | 41 | 39 | 41 | 39 | 37 | 36 | 36 | 34 | 33 | 32 | 27 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 1.5 | 51 | 48 | 45 | 43 | 48 | 45 | 43 | 41 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 28 |
| | | 2.0 | 53 | 51 | 48 | 46 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 28 |
| | | 2.5 | 55 | 52 | 50 | 49 | 51 | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 38 | 37 | 37 | 36 | 29 |
| | | 3.0 | 55 | 53 | 52 | 50 | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | 39 | 38 | 37 | 37 | 29 |
| | | 4.0 | 57 | 55 | 54 | 52 | 53 | 52 | 50 | 49 | 46 | 45 | 44 | 44 | 39 | 39 | 38 | 38 | 30 |
| | | 5.0 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 52 | 52 | 51 | 46 | 46 | 45 | 44 | 40 | 39 | 39 | 38 | 30 |
| | | 7.0 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 47 | 46 | 46 | 46 | 40 | 40 | 39 | 39 | 30 |
| | | 10.0 | 59 | 58 | 57 | 57 | 55 | 54 | 54 | 53 | 47 | 47 | 47 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| H m | 0.41H m | 0.42H m |
| | | |
| | | |
| | | |







1191.8
1190.1

パナソニックエレクトリックワークス株式会社