

屋内照明器具特性

品番 (品名)

YYY41000 + YYY90250

光源

L L D 3 0 2 0 L C E 1 × 2 7 9 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 4 4 6 0 (1) D 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

4 6 %

上方光束

2 3 %

下方光束

2 3 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (× 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 4 0 H m

0 . 3 9 H m

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X 1 0

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5