

屋内照明器具特性

品番 (品名)

YYY86514

光源

LED3000_85_30 ×1

30.0 l m

管理番号

K0194179 (0) DB 1

BZ分類

BZ10/2.8/BZ9/3.5/BZ8/6.0/BZ7

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.83

中 0.81

否 0.77

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H_m

0.00 H_m

0.20 H_m

0.6

3.9

2.3

1.2

5

3.7

2.2

1.2

5

3.4

2.1

1.1

5

3.1

1.9

1.1

5

2

0.8

4.7

3.0

1.8

1.0

4.5

2.9

1.8

1.0

4.1

2.7

1.7

1.0

3.7

2.5

1.6

9

6

1.0

5.3

3.6

2.4

1.5

5.1

3.5

2.4

1.5

4.6

3.3

2.3

1.5

4.3

3.1

2.2

1.4

1.1

1.25

6.0

4.4

3.1

2.2

5.7

4.2

3.1

2.2

5.3

4.0

3.0

2.1

4.8

3.7

2.8

2.1

1.8

1.5

6.5

5.0

3.9

2.9

6.3

4.9

3.8

2.9

5.8

4.6

3.6

2.8

5.4

4.4

3.5

2.8

2.4

2.0

7.4

6.1

5.0

4.1

7.1

5.9

4.9

4.1

6.7

5.6

4.8

4.0

6.3

5.4

4.6

3.9

3.6

2.5

8.0

6.8

5.9

5.1

7.7

6.7

5.8

5.0

7.3

6.4

5.6

4.9

6.9

6.1

5.4

4.8

4.5

3.0

8.4

7.4

6.5

5.8

8.2

7.3

6.4

5.7

7.8

7.0

6.3

5.6

7.4

6.7

6.1

5.5

5.2

4.0

9.0

8.2

7.5

6.8

8.8

8.0

7.4

6.8

8.4

7.7

7.2

6.6

8.0

7.5

7.0

6.5

6.2

5.0

9.3

8.7

8.1

7.5

9.1

8.5

8.0

7.4

8.8

8.2

7.8

7.3

8.4

8.0

7.6

7.2

6.9

7.0

9.7

9.3

8.8

8.4

9.6

9.1

8.7

8.3

9.2

8.8

8.5

8.1

8.9

8.6

8.3

8.0

7.7

10.0

10.1

9.7

9.4

9.1

9.9

9.6

9.3

9.0

9.6

9.3

9.0

8.8

9.3

9.1

8.8

8.6

8.3

配光曲線

ランプ光束1000lm

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8.0 lx

