

屋内照明器具特性

品番 (品名)

YYY83152

光源

LED4000_85_520 x1 520.0 lm

管理番号

K0192436 (0) DB1

BZ分類

BZ10

器具効率

100 %

上方光束

74 %

下方光束

26 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良
中
否

0.83

0.81

0.77

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付
高さ

器具間隔最大限

横方向 (A)

縦方向 (B)

H_m

0.00H_m

0.20H_m

0.6
0.8
1.0
1.25
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
7.0
10.0

43	31	23	18	37	27	21	16	28	20	15	12	19	14	10	8	1
50	39	31	25	44	34	27	22	33	26	21	17	23	18	14	11	2
56	45	37	31	49	40	33	28	37	30	25	21	25	21	17	14	3
61	51	43	37	54	45	38	33	40	34	29	25	28	24	20	17	5
65	56	48	42	58	49	43	38	43	37	32	29	30	26	23	20	6
70	62	55	50	62	55	49	44	47	42	38	34	33	29	26	24	8
74	67	60	55	66	59	54	49	50	45	41	38	35	32	29	27	10
76	70	64	59	68	62	57	53	52	48	44	41	37	34	31	29	11
80	74	69	65	71	66	62	58	54	51	48	45	39	36	34	32	13
82	77	73	69	73	69	65	62	56	53	51	48	40	38	36	34	14
84	81	77	74	75	72	69	67	58	56	54	52	42	41	39	37	16
86	84	81	79	77	75	73	71	60	58	57	55	44	42	41	40	18

配光曲線

ランタ光束1000 lm

管軸に垂直 (A)
管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランタ光束1000 lm

80 lx

60

40

120

100

80

60

40

20

10

5

2.5

1.5

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001