

屋内照明器具特性

品番 (品名)

YYY41000

光源

L L D 3 0 2 0 L C B 1 x 2 7 9 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 4 4 3 7 (1) D 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

5 9 %

上方光束

3 0 %

下方光束

2 9 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 4 1 H m

0 . 4 0 H m

0 . 6

4 0

3 6

3 3

3 1

3 8

3 4

3 2

3 0

3 4

3 1

3 0

2 8

3 0

2 9

2 8

2 7

2 4

0 . 8

4 3

3 9

3 7

3 5

4 1

3 7

3 5

3 3

3 6

3 4

3 2

3 1

3 2

3 1

3 0

2 9

2 5

1 . 0

4 6

4 2

3 9

3 7

4 3

4 0

3 8

3 6

3 8

3 6

3 4

3 3

3 3

3 2

3 1

3 0

2 6

1 . 2 5

4 8

4 4

4 2

4 0

4 5

4 2

4 0

3 8

3 9

3 7

3 6

3 5

3 4

3 3

3 2

3 1

2 6

1 . 5

4 9

4 6

4 4

4 2

4 6

4 4

4 2

4 0

4 0

3 9

3 7

3 6

3 5

3 4

3 3

3 2

2 7

2 . 0

5 1

4 9

4 7

4 5

4 8

4 6

4 4

4 3

4 2

4 0

3 9

3 8

3 6

3 5

3 4

3 4

2 7

2 . 5

5 2

5 0

4 8

4 7

4 9

4 7

4 6

4 4

4 2

4 1

4 0

3 9

3 6

3 6

3 5

3 5

2 8

3 . 0

5 3

5 1

5 0

4 8

5 0

4 8

4 7

4 6

4 3

4 2

4 1

4 0

3 7

3 6

3 6

3 5

2 8

4 . 0

5 4

5 3

5 1

5 0

5 1

4 9

4 8

4 7

4 4

4 3

4 2

4 2

3 7

3 7

3 6

3 6

2 8

5 . 0

5 5

5 4

5 3

5 2

5 1

5 0

4 9

4 8

4 4

4 4

4 3

4 2

3 8

3 7

3 7

3 7

2 8

7 . 0

5 6

5 5

5 4

5 2

5 1

5 0

5 0

4 5

4 4

4 4

4 3

3 8

3 8

3 7

3 7

2 8

1 0 . 0

5 6

5 6

5 5

5 4

5 2

5 2

5 1

5 1

4 5

4 5

4 4

4 4

3 8

3 8

3 8

2 8

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X 1 0
H = 1 . 5
H = 2
H = 2 . 5
H = 3
H = 4
H = 5