

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2893K

光源

LDA4L-G-E17/S/K4 x1

440.0lm

管理番号

K0186175(0)DR1

BZ分類

BZ10

器具効率

45%

上方光束

22%

下方光束

23%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6

1.8

1.2

8

6

1.6

1.1

8

5

1.3

9

6

4

1.0

7

4

3

0

0.8

2.2

1.6

1.1

8

1.9

1.4

1.0

8

1.6

1.1

8

6

1.2

9

6

4

1

1.0

2.4

1.8

1.4

1.1

2.2

1.7

1.3

1.0

1.7

1.3

1.0

8

1.3

1.0

8

6

2

1.25

2.7

2.1

1.7

1.3

2.4

1.9

1.5

1.2

1.9

1.5

1.2

1.0

1.5

1.2

9

7

3

1.5

2.8

2.3

1.9

1.6

2.6

2.1

1.7

1.4

2.1

1.7

1.4

1.2

1.6

1.3

1.1

9

4

2.0

3.1

2.6

2.2

1.9

2.8

2.4

2.0

1.8

2.3

2.0

1.7

1.4

1.8

1.5

1.3

1.1

6

2.5

3.3

2.9

2.5

2.2

3.0

2.6

2.3

2.0

2.4

2.1

1.9

1.7

1.9

1.7

1.5

1.3

8

3.0

3.4

3.0

2.7

2.4

3.1

2.8

2.5

2.2

2.6

2.3

2.0

1.8

2.0

1.8

1.6

1.5

9

4.0

3.6

3.3

3.0

2.7

3.3

3.0

2.7

2.5

2.7

2.5

2.3

2.1

2.2

2.0

1.8

1.7

1.1

5.0

3.7

3.4

3.2

2.9

3.4

3.1

2.9

2.7

2.8

2.6

2.4

2.3

2.3

2.1

2.0

1.8

1.2

7.0

3.8

3.6

3.4

3.2

3.5

3.3

3.2

3.0

3.0

2.8

2.7

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

1.4

10.0

4.0

3.8

3.6

3.5

3.7

3.5

3.4

3.2

3.1

3.0

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

1.6

配光曲線
ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度
ランプ光束1000lm

80 lx

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

H=2.5

H=3.5

H=1.5