

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2894K

光源

LDT6L-G-E17/S/T6 x1 810.0lm

管理番号

K0176851(2)DR1

BZ分類

BZ10

器具効率

44%

上方光束

23%

下方光束

21%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63
中 0.6
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6	1.8	1.2	0.8	0.6	1.6	1.1	0.8	0.5	1.3	0.9	0.6	0.4	1.0	0.7	0.4	0.3	0
0.8	2.1	1.5	1.1	0.8	1.9	1.4	1.0	0.8	1.5	1.1	0.8	0.6	1.2	0.8	0.6	0.4	1
1.0	2.4	1.8	1.4	1.1	2.1	1.6	1.3	1.0	1.7	1.3	1.0	0.8	1.3	1.0	0.7	0.6	2
1.25	2.6	2.1	1.6	1.3	2.3	1.9	1.5	1.2	1.9	1.5	1.2	1.0	1.4	1.1	0.9	0.7	3
1.5	2.8	2.3	1.9	1.5	2.5	2.1	1.7	1.4	2.0	1.7	1.4	1.1	1.6	1.3	1.0	0.8	4
2.0	3.0	2.6	2.2	1.9	2.8	2.3	2.0	1.7	2.2	1.9	1.6	1.4	1.7	1.5	1.3	1.1	6
2.5	3.2	2.8	2.4	2.1	2.9	2.5	2.2	2.0	2.4	2.1	1.8	1.6	1.9	1.6	1.4	1.3	7
3.0	3.3	3.0	2.6	2.3	3.0	2.7	2.4	2.2	2.5	2.2	2.0	1.8	2.0	1.7	1.6	1.4	8
4.0	3.5	3.2	2.9	2.6	3.2	2.9	2.7	2.4	2.6	2.4	2.2	2.0	2.1	1.9	1.8	1.6	10
5.0	3.6	3.3	3.1	2.9	3.3	3.1	2.8	2.6	2.7	2.5	2.4	2.2	2.2	2.0	1.9	1.8	11
7.0	3.7	3.5	3.3	3.1	3.5	3.3	3.1	2.9	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	13
10.0	3.9	3.7	3.5	3.4	3.6	3.4	3.3	3.1	3.0	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.2	2.2	15

配光曲線
ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度
ランプ光束1000lm

80lx

60lx

40lx

20lx

10lx

8lx

6lx

4lx

2lx

1lx

0.5lx

0.2lx

0.1lx

0.05lx

0.02lx

0.01lx

0.005lx

0.002lx

0.001lx

0.0005lx


0.0002lx

0.0001lx

0.00005lx

0.00002lx

0.00001lx



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

H=1.5