

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2896K

光源

LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1

440.0 lm

管理番号

K0176849 (3) DR1

BZ分類

BZ10

器具効率

35 %

上方光束

14 %

下方光束

21 %

天井
壁
床

反射率

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6

0.8

1.0

1.25

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

7.0

10.0

14

17

19

21

23

25

26

27

29

29

31

32

10

12

15

17

18

21

23

24

26

27

29

30

7

9

11

13

15

16

18

19

23

25

28

30

4

7

9

11

12

17

20

22

24

26

27

28

13

16

18

19

21

23

24

27

29

30

9

11

13

15

17

20

21

24

26

27

28

6

8

10

12

14

17

19

20

24

26

27

28

4

6

8

10

12

14

17

19

20

24

26

27

28

11

13

15

17

19

21

22

24

25

26

27

28

7

10

11

13

14

17

19

21

23

24

25

26

27

28

5

7

9

11

13

14

17

19

21

22

24

25

26

27

28

3

5

7

9

10

12

14

17

19

21

22

24

25

26

27

28

9

11

12

13

14

16

18

19

21

22

24

25

26

27

28

6

8

10

12

14

16

18

19

21

22

24

25

26

27

28

4

6

8

10

12

14

16

18

19

21

22

24

25

26

27

28

3

5

7

9

10

12

14

17

19

21

22

24

25

26

27

28

9

11

12

13

14

16

18

19

21

22

24

25

26

27

28

6

8

10

12

14

16

18

19

21

22

24

25

26

27

28

4

6

8

10

12

14

16

18

19

21

22

24

25

26

27

28

3

5

7