


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | YYY66051K+YYY96228         |  |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_615 ×1 615.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0195582(0)DR1 XY          |  |  |  |  |



|          |                    |                                |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率                         | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲                          | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 102.6 %            | ビーム効率                          | 19.0%              | 58.0%               | 75.0%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 7095<br>cd/1000 lm | ビーム角<br>AA' 14.7°<br>BB' 13.5° | 35.9               | 34.7                | 53.4                |                                                                                     |



投光照明器具特性

|         |                                |    |                                |
|---------|--------------------------------|----|--------------------------------|
| 品番 (品名) | YYY6 6 0 5 1 K+ YYY9 6 2 2 8   | 光源 | LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 6 1 5    ×1 |
| 管理番号    | K0 1 9 5 5 8 2 ( 0 ) DR1    XY |    |                                |

累積光束曲線



等光度曲線

(αβ座標系)  
cd / 1000 lm

