

屋外照明器具特性			
品番 (品名)	YYY8 0 1 4 4		
光源	LED3000_85_200 ×1 200.0 lm		
管理番号	K0199189 (0) DR 1		
JISC8131-1999 による配光形式	CUT - OFF F		
器具効率	99.9 %	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束	10.7%	最大光度	882.9 cd/1000lm
下方光束	89.2%		

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0° 鉛直面	0	0	76	203	302	378	441	504	568	607	675	809	882	850	736	506	178	105	76
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I maxを含む鉛直面	0	0	76	203	302	378	441	504	568	607	675	809	882	850	736	506	178	105	76

配光曲線

cd/1000 lm

最大光度 I max を含む
θ = 60° の円錐面

最大光度 I max を含む
φ = 0° の鉛直面

パナソニックエレクトリックワークス株式会社