

屋外照明器具特性																			
品番 (品名)		YYY8 1 1 4 4																	
光源		LED3000_85_210 ×1 210.0 lm																	
管理番号		K0199190 (0) DR 1																	
JISC8131-1999 による配光形式		CUT - OFF																	
器具効率		99.8 %		直下光度		0.0 cd/1000lm													
上方光束		10.2%		最大光度		761.6 cd/1000lm													
下方光束		89.7%																	

φ = 90°

φ = 180° φ = 0°

φ = 270°

鉛直角 θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ = 0° 鉛直面	0	0	41	113	188	259	331	399	463	506	563	686	761	731	622	417	135	74	51
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180°	0	0	27	69	113	155	185	195	178	139	110	98	91	85	77	62	42	28	20
270°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I maxを含む鉛直面	0	0	41	113	188	259	331	399	463	506	563	686	761	731	622	417	135	74	51

配光曲線
cd/1000 lm

150°

180°

150°

120°

90°

60°

30°

0°

30°

60°

90°

120°

150°

最大光度 I maxを含む
θ = 60°の円錐面

最大光度 I maxを含む
φ = 0°の鉛直面

パナソニックエレクトリックワークス株式会社