屋外照明器具特性

品番（品名）	XY7623K
光源	LED3500_70_4200 x1　　4200.0 lm
管理番号	K0151452(2)DB1
JISC8131-1999による配光形式	

器具効率	100.0 %	直下光度	19.3 cd/1000lm
上方光束 下方光束	40.6% 59.4%	最大光度	144.6 cd/1000lm

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	19	19	24	30	38	46	55	66	76	86	96	104	112	118	122	126	127	127	125
90°	19	19	23	28	35	41	48	54	60	65	70	73	76	78	80	81	81	80	79
180°	19	18	21	27	34	42	52	62	74	85	97	106	115	122	128	133	135	135	133
270°	19	19	23	28	35	41	48	54	60	65	70	73	76	78	80	81	81	80	79
Imaxを含む鉛直面	19	18	21	27	34	41	50	61	72	85	97	108	119	128	135	141	144	144	143



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番（品名）	XY7623K	光源	LED3500_70_4200 x1
管理番号	K0151452 (2)DB 1		

H: 取付高さ(MOUNTING HIGHT)



歩道側 車道側

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	XY7623K	光源	LED3500_70_4200 x1
管理番号	K0151452(2)DB 1		



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

等照度曲線

品番（品名）	XY7623K	全光束	4200 lm
		保守率	1.00
光源	LED3500_70_4200 ×1	取付高さ	3.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0151452(2)DB1	最大照度	12.5 lx



◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	12.250	3.062	1.361	0.765	0.490	0.340	0.250	0.191	0.151	0.122

パナソニックエレクトリックワークス株式会社