屋外照明器具特性

品番（品名）	YYY16160
光源	LLD4000LCB1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0181659(2)DR1
JISC8131-1999による配光形式	SEMI CUT-OFF

器具効率	9.2 %	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束 下方光束	3.4% 5.9%	最大光度	24.0 cd/1000lm



鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	0	0	0	0	2	4	8	11	14	17	19	21	22	23	23	23	22	21	19
90°	0	0	0	0	1	2	4	5	7	9	10	11	12	12	12	12	11	11	10
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
270°	0	0	0	0	1	2	4	5	7	9	10	11	12	12	12	12	11	11	10
Imaxを含む鉛直面	0	0	0	0	2	4	8	11	14	17	19	21	22	23	24	23	22	21	19



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	YYY16160	光源	LLD4000LCB1 x1
管理番号	K0181659(2)DR 1		



最大光度Imax 24.0 cd



直下光度Io 0.0 cd

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

等照度曲線

品番（品名）	YYY16160	全光束	845 lm
		保守率	1.00
光源	LLD4000LCB1 x1	取付高さ	0.1 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0181659(2)DR1	最大照度	266.2 lx



◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.019	0.004	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

パナソニックエレクトリックワークス株式会社