屋外照明器具特性

品番（品名）	YYY76171
光源	LLD40001CQ1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0181046(1)DR1
JISC8131-1999による配光形式	CUT-OFF

器具効率	3.7 %	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束 下方光束	0.0% 3.7%	最大光度	9.3 cd/1000lm



鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	0	0	0	2	3	5	5	6	7	8	8	8	9	9	7	5	2	0	0
90°	0	0	0	2	3	5	5	6	7	8	8	8	9	9	7	5	2	0	0
180°	0	0	0	2	3	5	5	6	7	8	8	8	9	9	7	5	2	0	0
270°	0	0	0	2	3	5	5	6	7	8	8	8	9	9	7	5	2	0	0
Imaxを含む鉛直面	0	0	0	2	3	5	5	6	7	8	8	8	9	9	7	5	2	0	0



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番（品名）	YYY76171	光源	LLD40001CQ1 x1
管理番号	K0181046 (1)DR 1		

α＝ 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HIGHT)



照明率(α＝0°)

幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.002	0.002
0.4H	0.004	0.004
0.6H	0.006	0.006
0.8H	0.009	0.009
1.0H	0.010	0.010
1.2H	0.012	0.012
1.4H	0.013	0.013
1.6H	0.014	0.014
1.8H	0.015	0.015
2.0H	0.015	0.015
2.2H	0.016	0.016
2.4H	0.016	0.016
2.6H	0.017	0.017
2.8H	0.017	0.017
3.0H	0.017	0.017
3.2H	0.017	0.017
3.4H	0.018	0.018
3.6H	0.018	0.018

歩道側 車道側

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

等照度曲線

品番（品名）	YYY76171	全光束	845 lm
		保守率	1.00
光源	LLD40001CQ1 x1	取付高さ	0.1 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0181046(1)DR1	最大照度	159.3 lx



◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.019	0.004	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

パナソニックエレクトリックワークス株式会社