屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZR1071N
光源	LLD2411NCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0192058(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	88 %
上方光束	0 %
下方光束	88 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.74Hm	0.74Hm

反射率																	
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	69	62	58	56	68	62	58	55	67	61	58	55	65	61	58	55	54
0.8	75	70	66	63	75	69	66	63	73	69	65	63	72	68	65	63	62
1.0	79	74	71	68	79	74	71	68	77	73	70	68	76	72	69	67	66
1.25	83	78	75	73	82	78	75	72	80	77	74	72	79	76	73	71	70
1.5	85	81	78	76	84	80	78	75	82	79	77	75	81	78	76	74	73
2.0	87	84	82	80	87	84	81	79	85	82	80	79	83	81	79	78	76
2.5	89	86	84	82	88	86	84	82	86	84	83	81	85	83	81	80	79
3.0	90	88	86	84	89	87	85	84	87	86	84	83	85	84	83	82	80
4.0	91	90	88	87	90	89	87	86	88	87	86	85	87	86	85	84	82
5.0	92	91	89	88	91	90	89	88	89	88	87	86	87	87	86	85	83
7.0	93	92	91	90	92	91	90	89	90	89	89	88	88	88	87	86	84
10.0	94	93	92	92	93	92	91	91	91	90	90	89	89	88	88	88	85





1299.6
1279.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社