屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZR3040N
光源	LLD3420NCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0192056(0)DB1
BZ分類	BZ1


器具効率	86 %
上方光束	0 %
下方光束	86 %


保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.54Hm	0.54Hm

反射率 天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	69	63	60	57	69	63	60	57	67	63	59	57	66	62	59	57	56
0.8	75	70	66	64	74	70	66	64	73	69	66	63	72	68	65	63	62
1.0	79	74	71	68	78	74	70	68	76	73	70	68	75	72	69	67	66
1.25	82	78	75	72	81	77	74	72	79	76	74	72	78	75	73	71	70
1.5	84	80	77	75	83	79	77	75	81	78	76	74	80	77	75	74	72
2.0	86	83	81	79	85	83	80	78	84	81	79	78	82	80	78	77	75
2.5	88	85	83	81	87	84	83	81	85	83	81	80	83	82	80	79	77
3.0	89	87	85	83	88	86	84	83	86	84	83	82	84	83	82	81	79
4.0	90	88	87	85	89	87	86	85	87	86	85	84	85	84	83	83	81
5.0	91	89	88	87	90	88	87	86	88	87	86	85	86	85	84	84	82
7.0	91	90	90	89	90	90	89	88	89	88	87	86	87	86	86	85	83
10.0	92	91	91	90	91	90	90	89	89	89	88	88	87	87	87	86	84





1946.1
1913.1

パナソニックエレクトリックワークス株式会社