屋内照明器具特性

品番（品名）	XY2878
光源	LDT6L-G-E17/S/T6 x1　　6560.0 lm
管理番号	K0179207(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	6 %
下方光束	94 %


保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63


下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.24Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	55	42	34	29	53	42	34	29	50	40	33	28	47	38	32	28	25
0.8	64	53	45	39	63	52	44	38	59	50	43	38	56	48	42	37	34
1.0	71	60	52	46	69	59	51	45	65	56	50	45	62	54	48	44	41
1.25	77	67	59	53	75	65	58	53	71	63	56	51	67	60	55	50	47
1.5	81	72	64	59	79	70	63	58	75	67	61	57	71	65	60	55	52
2.0	87	79	72	67	84	77	71	66	80	74	69	64	76	71	67	63	59
2.5	90	83	77	73	88	82	76	72	84	78	74	70	80	75	71	68	64
3.0	93	87	81	77	90	85	80	76	86	82	77	74	82	78	75	72	68
4.0	96	91	87	83	94	89	85	82	90	86	82	79	86	83	80	77	73
5.0	98	94	90	87	96	92	89	85	92	89	86	83	88	85	83	81	76
7.0	100	97	94	92	98	95	93	90	94	92	90	87	90	88	87	85	80
10.0	102	100	98	96	100	98	96	94	96	94	93	91	93	91	90	88	84





299.0
299.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社