屋内照明器具特性


品番（品名）	XYM2021
光源	LED5000_85_16000 x1　　16000.0 lm
管理番号	K0160687（0）DR1
BZ分類	BZ5


器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.83 中 0.81 否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.31Hm	1.32Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	57	44	36	31	55	44	36	31	53	43	36	31	51	42	35	31	29			
0.8	67	55	47	42	65	55	47	42	63	53	46	41	60	52	46	41	39			
1.0	74	63	55	49	72	62	55	49	69	60	54	49	66	59	53	49	46			
1.25	80	70	63	57	78	69	62	57	75	67	61	56	72	66	60	56	54			
1.5	84	75	68	63	82	74	68	63	79	72	67	62	76	70	65	61	59			
2.0	90	82	76	71	88	81	76	71	85	79	74	70	82	77	73	69	67			
2.5	93	87	82	77	91	86	81	77	88	83	79	76	85	81	78	75	72			
3.0	95	90	85	81	94	89	85	81	91	87	83	80	88	84	81	78	76			
4.0	99	94	90	87	97	93	90	86	94	91	88	85	91	89	86	84	81			
5.0	100	97	94	91	99	96	93	90	96	93	91	88	93	91	89	87	84			
7.0	103	100	97	95	101	99	96	94	98	96	94	93	96	94	93	91	88			
10.0	104	102	101	99	103	101	99	98	100	99	97	96	98	96	95	94	91			





326.8
326.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社