屋外照明器具特性

品番（品名）	YYY16180
光源	LLD3020LCB1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0181052(1)DR1
JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF

器具効率	38.1 %	直下光度	1.8 cd/1000lm
上方光束	35.8%	最大光度	2153.3 cd/1000lm
下方光束	2.3%		



鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	2	1	0	0
90°	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	2	1	0	0
180°	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	2	1	0	0
270°	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	2	1	0	0
Imaxを含む鉛直面	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	2	1	0	0



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番（品名）	YYY16180	光源	LLD3020LCB1 x1
管理番号	K0181052 (1)DR 1		

——— α＝ 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HIGHT)

照明率(α＝0°)

幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.002	0.002
0.4H	0.003	0.003
0.6H	0.005	0.005
0.8H	0.006	0.006
1.0H	0.007	0.007
1.2H	0.008	0.008
1.4H	0.009	0.009
1.6H	0.009	0.009
1.8H	0.010	0.010
2.0H	0.010	0.010
2.2H	0.010	0.010
2.4H	0.011	0.011
2.6H	0.011	0.011
2.8H	0.011	0.011
3.0H	0.011	0.011
3.2H	0.011	0.011
3.4H	0.011	0.011
3.6H	0.011	0.011



歩道側 車道側

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

等照度曲線

品番（品名）	YYY16180	全光束	795 lm
		保守率	1.00
光源	LLD3020LCB1 x1	取付高さ	0.1 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0181052(1)DR1	最大照度	119.1 lx



◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.022	0.005	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

パナソニックエレクトリックワークス株式会社