

屋外照明器具特性

品番（品名）	YYY16181
光源	LLD40402CQ1(SHUKOU) x1　620.0 lm
管理番号	K0184720(0)DR1
JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF

器具効率	41.1 %	直下光度	1.8 cd/1000lm
上方光束	38.6%	最大光度	1311.8 cd/1000lm
下方光束	2.5%		




鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	1	2	2	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	1	0	0
90°	1	2	2	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	1	0	0
180°	1	2	2	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	1	0	0
270°	1	2	2	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	1	0	0
Imaxを含む鉛直面	1	2	2	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	1	0	0



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

等照度曲線

品番（品名）	YYY16181	全光束	620 lm
		保守率	1.00
光源	LLD40402CQ1(SHUKOU) x1	取付高さ	0.1 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0184720(0)DR1	最大照度	203.5 lx



◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.010	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

パナソニックエレクトリックワークス株式会社