

NNY20447LE1(100V)

アカルミナホワイト色(6000K)

Ra70

希望小売価格32,500円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1360 lm)(15.8W)(86.1 lm/W) L

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅99・高260・出しろ373・重1.3kg

仕様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)

前面パネル:アクリル(透明つや消し仕上)

入力電流:0.190A

周波数:50／60Hz

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

保護等級:IP44

使用温度範囲:−20～35℃

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考:適合オプション・YK22815・YK23095・YK23096・YK23097・YD141M・YD142M

日本防犯設備協会:ランクMM・クラスB+28m

照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔:クラスA17m・クラスB30m

電力会社申請入力容量19VA

注)調光はできません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)昼間でも暗い場所(木かげ、ひさしの下など)に取り付けると早く点灯、遅く消灯する場合がありますが異常ではありません。

注)夜間でも明るい場所、隣地や街路の照明が明るさセンサに直接当たる場所への取り付けはお避けください。

注)明るさセンサの誤動作防止のために照射物までの距離を1m以上確保してください。

注)グローブ先端に着雪すると、明るさセンサが誤動作する可能性があります。豪雪地域でご使用の場合は外付けの自動点滅器をおすすめします。

明光色

RBSS S

明るさセンサ内蔵

防雨型

