

電気クッキングヒーター2・3口ビルトインタイプ 買い替え機種一覧

※単相200Vの電気クッキングヒーターから、単相200V・5800W/4800WタイプのビルトインIHに買い替える場合は、既設の屋内配線用電線が埋め込み型コンセント、露出型コンセント：単線径2.6mm以上または、より線5.5mm²以上になっているかご確認ください。

現行設置機種	販売時期	消費電力	モジュール	口数	開口寸法	基準寸法(許容範囲)		コンセント
						開口部寸法	前垂れ寸法	
NK-2210	90/3-96/9	4500W	H220	2口	W410 D460	50 ⁺¹⁵ ₀ mm	38.5mm	WF3630B
★NK-2204	85/4-90/12	4220W	H270	2口	W550~560 D460	50mm	38.5mm	電源直結
★NK-2304	81/8-91/1	4420W	H270	3口	W550~560 D460	50mm	38.5mm	電源直結
★NK-2305	82/5-90/9	4420W	H150	3口	W550~560 D460	50mm	38.5mm	電源直結
★NK-2307	86/10-87/2	4420W	H270	3口	W550~560 D460	50mm	38.5mm	電源直結
★KZ-2000B	81/3-90/1	2900W	H150	2口	W550~560 D460	50mm	38.5mm	電源直結
★NK-2204A	93/6-97/5	4300W	H270	2口	W550~560 D460	50mm	38.5mm	電源直結
★NK-2304A	86/10-96/9	4500W	H270	3口	W550~560 D460	50mm	38.5mm	電源直結
★NK-2311	86/10-90/9	4500W	H220	3口	W560 D460	50mm以下	38.5mm	WF2330 WF3630B
★NK-2310	86/10-98/3	4500W	H220	3口	W560 D460	50mm以下	38.5mm	WF2330 WF3630B
★NE-XT10	91/5-98/6	4800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺²⁰ ₋₁₀ mm	—	WF3630B
★NE-XT20	98/2-02/12	4800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺²⁰ ₋₁₀ mm	—	WF3630B
★KZ-DHC31	90/10-94/2	4500W	H270	3口	W560 D460	50 ⁺¹⁵ ₀ mm	40mm以下	WF3630B
★KZ-DHC32	94/3-95/3	4800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	40mm以下	WF3630B
★KZ-321A ★KZ-221A	95/4-96/3	4800W	H220	3口/2口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
★KZ-220A	95/5-96/12	4000W (ロースター)無	H220	2口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
★KZ-321B ★KZ-221B	96/4-97/10	4800W	H220	3口/2口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
★KZ-321D ★KZ-321DR ★KZ-321C・221C	97/11-00/8	4800W	H220	3口/2口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
★KZ-321GS・321G ★KZ-321GR ★KZ-321F・321H	00/9-02/7	4800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
★KZ-321MS ★KZ-321LS・321L ★KZ-321LR・321K	02/8-04/5	4800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
KZ-MSW32A・MS32A KZ-HSW32A・HS32A KZ-H32A	04/2-05/8	4800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
KZ-ES32A・E32A	04/2-06/3	4800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
★KZ-321J	02/8-06/3	4800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
★KZ-VSW32B ★KZ-MSW32B・MS32B ★KZ-HSW32B・HS32B ★KZ-H32B	05/9-06/8	5800W	H220	3口	W560 D460	A+45 ⁺¹⁵ ₋₅ mm	42mm以下	WF3630B
★NE-XB10	91/5-00/5	9500W	ハロゲンレンジ (オープン体タイプ)	3口	W560 D460	A+45±8mm	42mm以下	電源直結

■必ずワークトップの開口寸法は 取り替え可能パターンのビルトインコンロであっても、以前にビルトインコンロのみを 事前にご確認ください。 交換されている場合、開口寸法が合致しない場合があります。(事例:横幅550mm)

代替機種	モジュール	消費電力	コンセント	備考
KZ-HS20AP	H73	4000W	WKS294	専用部材(前パネルセット)が必要です。詳細は25~26ページを参照してください。
■取り替える場合は、前垂れの厚みをご確認ください。(42mm以下のこと)	H220	5800W (4800W)	WF3630B	H50mm隙間が開くため前パネルを利用してください。
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
KZ-AN77K・AN77S AN76S・AN57S AN56S・AN37S AN36S・AN27S AN26S	H220	5800W (4800W)	WF3630B	別売置台、台輪が必要です。
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	H50mm隙間が開くため前パネルを利用してください。
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	屋内配線の工事が必要です。別売置台・台輪が必要です。
KZ-CA77NK・CA77NS CA76NS・CA57NS CA56NS・CA37NS CA36NS・CA27NS CA26NS	H220	5800W (4800W)	WF3630B	H50mm隙間が開くため前パネルを利用してください。
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
KZ-PA77NS・PA76NS PA57NS・PA56NS KZ-RA37NS・RA36NS KZ-BNF37S・BNF36S BN37S・BN36S	H220	5800W (4800W)	WF3630B	下部に電気オープンがある場合は、排熱ファンユニット(NK-2021・NE-PX10F)が設置されていますので排熱ファンユニットを取り除いてください。H50mm隙間が開くため前パネルを利用してください。*1
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
KZ-YP77S・YP77K YP76S・YP57S YP56S・YP37S YP36S・YP27S YP26S・YG57S	H220	5800W (4800W)	WF3630B	H50mm隙間が開くため前パネルを利用してください。
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
KZ-CY77PS・CY77PK CY76PS・CY57PS CY56PS・CY37PS CY36PS・CY27PS CY26PS	H220	5800W (4800W)	WF3630B	H50mm隙間が開くため前パネルを利用してください。
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
KZ-PY77PS・PY76PS PY57PS・PY56PS KZ-RY37PS・RY36PS KZ-BNF37S・BNF36S BN37S・BN36S	H220	5800W (4800W)	WF3630B	屋内配線の電線の太さを確認してください。
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
KZ-W173S・W163S KZ-YSF37S・YSF36S YS37S・YS36S	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
KZ-XJ26DST・XJ26DS KZ-W173S・W163S KZ-G33XST	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
KZ-G32EST・G32AST G32AS・G32AK KZ-G22CL3*2	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	
	H220	5800W (4800W)	WF3630B	電気オープンレンジないフロアーキャビネットへの交換が必要です。また、プレーカーの取り替え等が必要です。

*印の商品は、ワークトップ開口寸法の横幅が550mmまたは560mmのキッチンにセットされています。
*1 下部に電気オープンレンジ(〈200V〉NE-DB901・DB901W・DB900・DB900W・DB801P・DB801WP・DB800P・DB800WP・DB701P・DB701WP・DB700P・DB700WP・DB501・DB500 〈100V〉NE-DB301P・DB301SP・DB300P・DB300SP・DB201・B310)が設置されている場合は、電気オープンレンジ側で高さ調節が可能ですので前パネルは不要です。

*2 KZ-G22CL3の場合…消費電力:2900W/コンセント:パナソニック(株)製(埋込型:WN1112K、露出型:WK3012)