

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

番号 2026-1

発行者の名称 パナソニック株式会社 空質空調社 エアコン事業部
発行者の住所 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

宣言の対象 ルームエアコン(付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

〈JIS番号〉 〈規格名称〉
JIS C9612 ルームエアコンディショナ 規格に準拠

追加情報 :

弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。

- ・ ISO9001 認証書
- ・ JIS認証書 (ルームエアコンディショナ)

問合せ先 : パナソニック株式会社 空質空調社 エアコン事業部
TEL 077-563-5211(代表)

代表者又は代理者の署名:

前川 宏司

初版発効日 : 2025年 9月1日

発行場所 : パナソニック株式会社 空質空調社 エアコン事業部

役職名・氏名 : CS・品質センター 所長

前川 宏司

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

設備

ルームエアコンディショナーのJIS B 8615-1に基づく性能は以下の通りです。

名称	型番	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (W)	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房エネルギー消費効率の区分	定格暖房標準能力 (kW)	定格暖房標準消費電力 (W)	定格暖房エネルギー消費効率	小能力時高効率型コンプレッサー
壁掛けタイプ [°]	CS-256DUX2	2.5	445	5.62	い	2.8	470	5.96	-
壁掛けタイプ [°]	CS-286DUX2	2.8	510	5.49	い	3.6	675	5.33	-
壁掛けタイプ [°]	CS-406DUX2	4.0	800	5.00	い	5.0	950	5.26	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-566DUX2	5.6	1,480	3.78	い	6.7	1,500	4.47	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-636DUX2	6.3	1,780	3.54	い	7.1	1,630	4.36	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-716DUX2	7.1	2,320	3.06	い	8.5	2,230	3.81	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-806DUX2	8.0	2,850	2.81	い	9.5	2,600	3.65	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-TX226D	2.2	425	5.18	い	2.5	470	5.32	-
壁掛けタイプ [°]	CS-TX256D	2.5	500	5.00	い	2.8	525	5.33	-
壁掛けタイプ [°]	CS-TX286D2	2.8	580	4.83	い	3.6	705	5.11	-
壁掛けタイプ [°]	CS-TX406D2	4.0	1,010	3.96	ろ	5.0	1,170	4.27	-
壁掛けタイプ [°]	CS-TX566D2	5.6	1,800	3.11	ろ	6.7	1,940	3.45	-
壁掛けタイプ [°]	CS-TX636D2	6.3	2,200	2.86	い	7.1	2,320	3.06	-
壁掛けタイプ [°]	CS-K225D	2.2	425	5.18	い	2.8	540	5.19	-
壁掛けタイプ [°]	CS-K255D	2.5	500	5.00	い	3.2	640	5.00	-
壁掛けタイプ [°]	CS-K285D	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	-
壁掛けタイプ [°]	CS-K285D2	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	-
壁掛けタイプ [°]	CS-K405D2	4.0	1,220	3.28	は	6.0	1,600	3.75	-
壁掛けタイプ [°]	CS-K565D2	5.6	2,280	2.46	は	6.7	1,940	3.45	-
壁掛けタイプ [°]	CS-226DHX	2.2	425	5.18	い	2.5	440	5.68	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-256DHX	2.5	500	5.00	い	2.8	515	5.44	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-286DHX	2.8	515	5.44	い	3.6	690	5.22	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-286DHX2	2.8	495	5.66	い	3.6	660	5.45	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-366DHX	3.6	825	4.36	い	4.2	915	4.59	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-366DHX2	3.6	780	4.62	い	4.2	870	4.83	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-406DHX	4.0	960	4.17	い	5.0	1,160	4.31	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-406DHX2	4.0	830	4.82	い	5.0	950	5.26	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-566DHX2	5.6	1,580	3.54	い	6.7	1,500	4.47	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-636DHX2	6.3	1,880	3.35	い	7.1	1,630	4.36	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-716DHX2	7.1	2,340	3.03	い	8.5	2,230	3.81	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-806DHX2	8.0	2,850	2.81	い	9.5	2,600	3.65	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-906DHX2	9.0	3,000	3.00	い	10.6	3,150	3.37	-
壁掛けタイプ [°]	CS-226DHE	2.2	425	5.18	い	2.5	440	5.68	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-256DHE	2.5	500	5.00	い	2.8	515	5.44	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-286DHE	2.8	515	5.44	い	3.6	690	5.22	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-286DH2E	2.8	495	5.66	い	3.6	660	5.45	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-366DHE	3.6	825	4.36	い	4.2	915	4.59	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-366DH2E	3.6	780	4.62	い	4.2	870	4.83	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-406DHE	4.0	960	4.17	い	5.0	1,160	4.31	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-406DH2E	4.0	830	4.82	い	5.0	950	5.26	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-566DH2E	5.6	1,580	3.54	い	6.7	1,500	4.47	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-636DH2E	6.3	1,880	3.35	い	7.1	1,630	4.36	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-716DH2E	7.1	2,340	3.03	い	8.5	2,230	3.81	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-806DH2E	8.0	2,850	2.81	い	9.5	2,600	3.65	搭載する
壁掛けタイプ [°]	CS-906DH2E	9.0	3,000	3.00	い	10.6	3,150	3.37	-