

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

番号 2026-2

発行者の名称 パナソニックHVAC & CC 株式会社 A2W&水ソリューションズ事業部
水ソリューションズビジネスユニット 電化マーケティング統括部
給湯企画推進部 販促企画課

発行者の住所 東京都港区東新橋 1-5-1 パナソニック東京汐留ビル

宣言の対象 ヒートポンプ給湯機(付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

〈規格番号〉	〈規格名称〉	〈発行年月日〉
JIS C9220	家庭用ヒートポンプ給湯機	2018年3月20日
JRA 4085	昼間沸上げ形家庭用ヒートポンプ給湯機	2022年9月26日
	昼間沸上げ形家庭用ヒートポンプ給湯機の運用管理要綱	2024年8月23日

追加情報 ;

弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。
・ ISO9001 認証書

問合せ先 ; パナソニック HVAC & CC 株式会社 A2W&水ソリューションズ事業部
水ソリューションズビジネスユニット

TEL 077-561-3119 (代表)

代表者又は代理者の署名;

長谷川 博基 

発行日; 2026年8月31日

発行場所; パナソニック HVAC & CC 株式会社 A2W&水ソリューションズ事業部
水ソリューションズビジネスユニット 品質保証部

役職名・氏名; 部長 長谷川 博基

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書)

(家庭用ヒートポンプ給湯機)

パナソニック
性能確認方法の区分 B-2

No.	宣言の対象							
	製品名	型式番号	JIS C 9220 に準拠※		JRA 4085 に準拠※	昼間沸き上げ時間帯の制御	ふろ機能の種類	貯湯缶タイプ
			※年間給湯保温効率 (JIS) または年間給湯効率 (JIS) ふろ熱回収機能有/ふろ熱回収機能無	※寒冷地年間給湯保温効率(JIS) または寒冷地年間給湯効率(JIS) ふろ熱回収機能有/ふろ熱回収機能無				
1	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JXU46NQS	3.7/3.6	-	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
2	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JXU37NQS	3.7/3.6	-	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
3	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JX46NQS	3.7/3.6	-	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
4	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JX37NQS	3.7/3.6	-	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
5	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AJXU46NQS	3.7/3.6	-	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
6	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AJXU37NQS	3.7/3.6	-	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
7	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AJX46NQS	3.7/3.6	-	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
8	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AJX37NQS	3.7/3.6	-	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
9	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FPU46NQMS	3.7/3.6	3.3/3.2	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
10	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FPU37NQMS	3.7/3.6	3.3/3.2	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
11	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FPU46NQS	3.7/3.6	3.3/3.2	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
12	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FPU37NQS	3.7/3.6	3.3/3.2	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
13	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FU46NQMS	3.6/3.5	3.2/3.1	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
14	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FU37NQMS	3.6/3.5	3.2/3.1	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
15	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FU46NQS	3.6/3.5	3.2/3.1	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
16	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FU37NQS	3.6/3.5	3.2/3.1	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
17	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F46NQMS	3.6/3.5	3.2/3.1	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
18	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F37NQMS	3.6/3.5	3.2/3.1	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
19	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F46NQS	3.6/3.5	3.2/3.1	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
20	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F37NQS	3.6/3.5	3.2/3.1	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
21	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F46NQES	3.6/3.5	3.2/3.1	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
22	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F37NQES	3.6/3.5	3.2/3.1	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
23	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F46NQFS	3.6/3.5	3.2/3.1	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
24	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F37NQFS	3.6/3.5	3.2/3.1	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
25	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-F46NZMS	3.3	2.9	-	-	給湯単機能	一缶
26	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-F37NZMS	3.3	2.9	-	-	給湯単機能	一缶
27	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-EK46NQMS	3.3	2.9	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
28	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-EK37NQMS	3.3	2.9	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
29	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-EK46NQS	3.3	2.9	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
22	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-EK37NQS	3.3	2.9	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
23	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AF46NQMS	3.6/3.5	3.2/3.1	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
24	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AF37NQMS	3.6/3.5	3.2/3.1	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
25	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AF46NQS	3.6/3.5	3.2/3.1	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
26	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AF37NQS	3.6/3.5	3.2/3.1	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
27	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-LS46NQMS	3.3	2.9	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
28	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-LS37NQMS	3.3	2.9	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
29	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-LS46NQS	3.3	2.9	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
30	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-LS37NQS	3.3	2.9	-	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶

-1-

※ (寒冷地) 年間給湯保温効率、(寒冷地) 年間給湯効率の値は、日本産業規格 J I S C 9220に基づきます。
J I S 効率は、年間給湯保温効率 (ふろ給湯追いだきあり)、年間給湯効率 (ふろ給湯追いだきなし、および給湯単機能) を表します。

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への J I S 効率の入力値は
年間給湯保温効率(ふろ熱回収機能無)または年間給湯効率の数値を使用してください。

※ J I S C 9 2 2 0 : 2 0 1 8 規格に準拠
※ J R A 4 0 8 5 : 2 0 2 2 規格に準拠