


ホルムアルデヒド発散区分、4VOC放散性能 認定番号一覧表

商品区分	洗面
商品シリーズ名	アクアファニチャー (スクエアスタイル)
ホルムアルデヒド発散建築材料区分	ユニット製品
ロット番号／製造年月日	本体、梱包等に表示
ホルムアルデヒド発散等級区分	F☆☆☆☆
表示ルール	住宅部品表示ガイドラインによる
VOC放散性能	4VOC基準適合(木質建材)
表示ルール	住宅部品VOC表示ガイドラインによる



構成部位		発散建築材料	発散等級区分	認定の種類	認定番号
①カウンター		PB※5	F☆☆☆☆	大臣認定	MFN-0242
②キャビネット	側板	PB※5	F☆☆☆☆	JIS認定	GB0508162
		MDF	F☆☆☆☆	JIS認定	EWNZ11001(ATNZ11001)※7
	背板	MDF	F☆☆☆☆	JIS認定	TCMY07001
	底板	MDF	F☆☆☆☆	JIS認定	TCMY07001、EWNZ11001(ATNZ11001)※7
③扉	エクセルライト(NZ) エクセルダーク(UZ) パーチ(B) ダークセビア(UD)	PB※5	F☆☆☆☆	JIS認定	TC0807041、GB0508162 TC0207115、TC0507014 TC0208082、TC0207134 EWMY08001(ATMY08001)※7 TC0108059、TC0713001
④けこみ		規制対象外部位(F☆☆☆☆仕様相当) 規制対象外のため認定書提出の必要なし			

※1 商品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料の一部しか使用しない場合があります。
 ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。
 ※3 認定書には当社管理上の記載を付しております。
 ※4 二次加工の接着剤は告示対象のみ記載しています。
 ※5 PBはパーティクルボードの略称です。
 ※6 住宅設備・建材商品ご相談窓口(個人のお客様:0120-878-093 法人のお客様:0120-187-150)
 ※7 認証機関の名称変更により番号表記変更(カッコ内に旧番号表示)



認定書


セブン工業株式会社

代表取締役 杉山栄弘 様

国住指第716号

平成15年6月18日

国土交通大臣 林 寛



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第20条の5第4項（規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

MFN - 0242

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

集成材

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

1. 申請建築材料名：
集成材

2. 申請建築材料の形状、寸法等：
申請仕様の形状・寸法等を表1に示す。

表1 申請建築材料の形状、寸法等

項目	形状、寸法等
形状	板状
表面形状	平滑
大きさ	標準サイズ： 100×4000、240×900、150×1950、320×760 450×1800、450×2700、240×900、990×990 最小サイズ：50×760 最大サイズ：1200×4000
厚さ (mm)	10、12、20、24、30、35、36、40、60、90 (±0.5)
密度 (kg/m ³)	550±100

3. 申請建築材料の構成
申請建築材料の構成を表2に示す。

表2 申請建築材料の構成

構成材	仕様等
塗装	材質：第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しない次に掲げる①、②の塗料または塗装なし ①二液型ウレタン樹脂系塗料 ②紫外線硬化型塗料
接着剤 (縦継ぎ用)	材質：第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しない酢酸ビニル重合体水性エマルジョン接着剤(ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、ホルムアルデヒド系防腐剤、メチロール基含有モノマー及びロンガリット系触媒のいずれも使用していないもの)

<p>接着剤 (横はぎ用)</p>	<p>材質：第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しない水性高分子-イソシアネート系接着剤（ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、ホルムアルデヒド系防腐剤、メチロール基含有モノマー及びロンガリット系触媒のいずれも使用していないもの）</p> <p>塗布量 (g/m²) : 220±20 (液体)</p>
<p>基材</p>	<p>材質：第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しない次に掲げる挽き板（ラミナ）</p> <p>厚さ (mm) : 10、12、20、24、30、35、36、40、60、90±0.5</p> <p>ラミナ幅 (mm) : 5~40±0.5</p> <p>樹種：タモ、ナラ、ニレ、ゴムノキ、パイン、ヘムロック、キリ、ヒノキ、スギ</p>

4. 申請建築材料の断面図
申請建築材料の断面図を図1に示す。




図1 断面図