

作成日：2025/10/1

改訂日：

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称、品番 ：クレヨンパテ 2 本入、QPE83JV

供給者の会社名称 ：パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社

住所 ：大阪府門真市大字門真 1048 番地

電話番号 ：06-6900-1084（建築システム事業部）

項目 2 以降については別添参照

混合物ID
作成日
改訂日
判定ルール
対応版

M230-0114
2025/01/24
JIS
GHS 6版

安全データシート（SDS）

化学品の名称（日本語）

フィルムスティック 230-0114

供給者の会社名

株式会社キャンディルデザイン

住所

神奈川県川崎市宮前区有馬8-3-11

電話番号

044-863-9112

推奨用途

木部補修

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

爆発物

可燃性ガス

エアゾール

酸化性ガス

高圧ガス

引火性液体

可燃性固体

自己反応性化学品

自然発火性液体

自然発火性固体

自己発熱性化学品

水反応可燃性化学品

酸化性液体

酸化性固体

有機過酸化物

金属腐食性物質

鈍性化爆発物

分類できない

区分に該当しない（分類対象外）

区分に該当しない（分類対象外）

区分に該当しない（分類対象外）

区分に該当しない（分類対象外）

区分に該当しない（分類対象外）

区分に該当しない（分類対象外）

分類できない

分類できない

区分に該当しない（分類対象外）

分類できない

分類できない

分類できない

区分に該当しない（分類対象外）

分類できない

分類できない

分類できない

分類できない

健康に対する有害性

急性毒性（経口）

急性毒性（経皮）

急性毒性（吸入：気体）

急性毒性（吸入：蒸気）

急性毒性（吸入：粉じん、ミスト）

皮膚腐食性／刺激性

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

呼吸器感受性

皮膚感受性

生殖細胞変異原性

発がん性

生殖毒性

生殖毒性・授乳影響

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

特定標的臓器毒性（単回ばく露）（1）

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

特定標的臓器毒性（反復ばく露）（1）

誤えん有害性

区分に該当しない

区分に該当しない

区分に該当しない（分類対象外）

分類できない

分類できない

分類できない

区分2

分類できない

分類できない

分類できない

区分2

分類できない

分類できない

区分あり

区分3

区分あり

区分1

分類できない

気道刺激性

呼吸器

環境に対する有害性	水生環境有害性 短期（急性） 水生環境有害性 長期（慢性） オゾン層への有害性	分類できない 分類できない 分類できない
GHSラベル要素		
絵表示（ピクトグラム）		
		
注意喚起語	危険	
危険有害性情報	強い眼刺激(H319) 呼吸器への刺激のおそれ(H335) 発がんのおそれの疑い(H351) 長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器の障害(H372)	
注意書き		
安全対策	粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。(P260) 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。(P280)	
応急措置	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340) 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338) ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。(P308+P313) 気分が悪いときは医師に連絡すること。(P312) 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。(P314) 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。(P337+P313)	
保管	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233) 施設して保管すること。(P405)	
廃棄	内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。	
備考		
3. 組成及び成分情報		
化学物質・混合物（製品）の 混合物 区別 化学物質・混合物（製品）名 フルスティック 230-0114 称		
組成物質（1）	固形パラフィン（40-55％）（CAS RN：8002-74-2）	
組成物質（2）	酸化チタン(ナノ粒子以外)（2.5-10％）（CAS RN：13463-67-7）	
官報公示整理番号（化審法）	酸化チタン(ナノ粒子以外)（10.0000000％）（CAS RN：13463-67-7）；化審法官報整理番号（1-558）【酸化チタン】；化審法官報整理番号（5-5225）【ピグメント ホワイト-6】	
官報公示整理番号（安衛法）	酸化チタン(ナノ粒子以外)（10.0000000％）（CAS RN：13463-67-7）；安衛法官報整理番号（2-3)-509）【3-（トリメトキシシリル）プロピル＝アクリラートによる二酸化チタンの表面処理物】	
備考		
4. 応急措置		
吸入した場合	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。	

皮膚に付着した場合	皮膚に付着した場合: 多量の石鹼と水で優しく洗ってください。皮膚に炎症が生じた場合: 医師の診断を受けてください。
眼に入った場合	眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合 : 医師の診察または手当てを受けること。
飲み込んだ場合	飲み込んだ場合: 口をすすいでください。嘔吐させないでください。感染した場合、または気分が悪くなった場合中毒センターまたは医師に電話してください。
備考	ばく露又はばく露の懸念がある場合 : 医師の診察または手当てを受けること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察または手当てを受けること。

5. 火災時の措置	
備考	

6. 漏出時の措置	
備考	

7. 取扱い及び保管上の注意	
取り扱い_技術的対策	使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
取り扱い_安全取扱注意事項	粉じん／煙／ガス／ミスト／ 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。 蒸気／スプレーを吸入しないこと。
取り扱い_接触回避	吸入したり、目、皮膚、衣類と接触したりしないようにしてください。
保管_安全な保管条件	施設して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
保管_安全な容器包装材料	材料を移送するときは、蒸気に引火する可能性のある静電気の火花を防ぐために容器を密閉し、耐火花工具を使用してください。
備考	

8. ばく露防止及び保護措置	
許容濃度	酸化チタン(ナノ粒子以外) (10.0000000 %) (CAS RN : 13463-67-7) ; 日本産業衛生学会 : 許容濃度(ppm)、許容濃度(mg/m3)0.3 ; 日本産業衛生学会 : 許容濃度(ppm)、許容濃度(mg/m3)2 (総粉塵) , 1.5 (吸入性粉塵)
呼吸用保護具	保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
手の保護具	保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
目、顔面の保護具	保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
皮膚及び身体の保護具	保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質	
物理状態	個体
臭い	無し～ 非常にわずか (None to Very Faint)
融点・凝固点	未決定
沸点又は初留点及び沸点範囲	未決定
可燃性	燃焼を助ける
爆発下限界及び爆発上限界／ 可燃限界	未決定
引火点	320°F

自然発火点	未決定
分解温度	未決定
pH	未決定
動粘性率	未決定
溶解度	未決定
n-オクタノール／水分配係数 (log値)	未決定
蒸気圧	未決定
密度及び／又は相対密度	未決定
相対ガス密度	未決定
粒子特性	未決定

1 0. 安定性及び反応性	
化学的安定性	通常の条件下では安定しています。
避けるべき条件	該当なし。
危険有害な分解生成物	特定されていません。

1 1. 有害性情報	
急性毒性（経口）	区分に該当しない\CAS番号:8002-74-2(毒性値=5000mg/kg 含有率=55% 出典:NITE), CAS番号:13463-67-7(毒性値=5000mg/kg 含有率=10% 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) ATEmix=100 / ((55% / 5000mg/kg) + (10% / 5000mg/kg))計算結果が7692.3076923mg/kgのため、区分に該当しないに該当。
急性毒性（経皮）	区分に該当しない\CAS番号:8002-74-2(毒性値=3600mg/kg 含有率=55% 出典:NITE), CAS番号:13463-67-7(変換値=2500mg/kg 含有率=10% 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) ATEmix=100 / ((55% / 3600mg/kg) + (10% / 2500mg/kg))計算結果が5187.3198847mg/kgのため、区分に該当しないに該当。
急性毒性（吸入：気体）	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:8002-74-2(含有率=55% 出典:NITE), CAS番号:13463-67-7(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) GHS定義による気体ではない。
急性毒性（吸入：蒸気）	※本ツールでは、ppmとmg/lで計算を行いますが、判定結果はppmを採用します。 急性毒性(吸入):蒸気:ppmでの計算 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:13463-67-7(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) 分類できない\CAS番号:8002-74-2(含有率=55% 出典:NITE) 既知の成分がすべて区分に該当しない（分類対象外）のため、区分に該当しない（分類対象外）に該当。 毒性が未知の成分を55%含有。 毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に該当しない（分類対象外）から分類できないに変更。 急性毒性(吸入):蒸気:mg/lでの計算 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:13463-67-7(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) 分類できない\CAS番号:8002-74-2(含有率=55% 出典:NITE) 既知の成分がすべて区分に該当しない（分類対象外）のため、区分に該当しない（分類対象外）に該当。 毒性が未知の成分を55%含有。 毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に該当しない（分類対象外）から分類できないに変更。

急性毒性（吸入：粉じん、ミスト）	区分に該当しない\CAS番号:13463-67-7(変換値=6.25mg/l 含有率=10% 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) 分類できない\CAS番号:8002-74-2(含有率=55% 出典:NITE) ATEmix=(100 - 55) / ((10% / 6.25mg/l))計算結果が28.125mg/lのため、区分に該当しないに該当。 毒性が未知の成分を55%含有。 毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に該当しないから分類できないに変更。
皮膚腐食性／刺激性	区分に該当しない\CAS番号:8002-74-2(含有率=55% 出典:NITE), CAS番号:13463-67-7(含有率=10% 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) 加成方式が適用できる成分からの判定: 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないに該当。 毒性が未知の成分を35%含有。 毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に該当しないから分類できないに変更。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2B:CAS番号:8002-74-2(含有率=55% 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) 分類できない\CAS番号:13463-67-7(含有率=10% 出典:NITE) 加成方式が適用できる成分からの判定: 区分2Bの成分合計が55%であり、濃度限界(10%)以上のため、区分2Bに該当。 毒性が未知の成分を45%含有。 危険有害性情報:H319 強い眼刺激
呼吸器感作性	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) 分類できない\CAS番号:8002-74-2(含有率=55% 出典:NITE), CAS番号:13463-67-7(含有率=10% 出典:NITE) データ不足のため分類できない。 毒性が未知の成分を100%含有。
皮膚感作性	区分に該当しない\CAS番号:13463-67-7(含有率=10% 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) 分類できない\CAS番号:8002-74-2(含有率=55% 出典:NITE) 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないに該当。 毒性が未知の成分を90%含有。 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
生殖細胞変異原性	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) 分類できない\CAS番号:8002-74-2(含有率=55% 出典:NITE), CAS番号:13463-67-7(含有率=10% 出典:NITE) データ不足のため分類できない。 毒性が未知の成分を100%含有。
発がん性	区分2:CAS番号:13463-67-7(含有率=10% 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) 分類できない\CAS番号:8002-74-2(含有率=55% 出典:NITE) CAS番号:13463-67-7が10%≧1%のため、区分2に該当。 毒性が未知の成分を90%含有。 危険有害性情報:H351 発がんのおそれの疑い

生殖毒性	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) 分類できない\CAS番号:8002-74-2(含有率=55% 出典:NITE), CAS番号:13463-67-7(含有率=10% 出典:NITE) データ不足のため分類できない。 毒性が未知の成分を100%含有。
生殖毒性・授乳影響	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) データなし\CAS番号:8002-74-2(含有率=55% 出典:NITE), CAS番号:13463-67-7(含有率=10% 出典:NITE) データ不足のため分類できない。 毒性が未知の成分を100%含有。
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分3:CAS番号:8002-74-2(含有率=55% 臓器=気道刺激性 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) 分類できない\CAS番号:13463-67-7(含有率=10% 出典:NITE) 区分3(気道刺激性)の成分合計が55%であり、濃度限界(20%)以上のため、区分3(気道刺激性)に該当する。 毒性が未知の成分を45%含有。 危険有害性情報:H335 呼吸器への刺激のおそれ
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) 分類できない\CAS番号:8002-74-2(含有率=55% 出典:NITE) 区分1:CAS番号:13463-67-7(含有率=10% 臓器=呼吸器 出典:NITE) CAS番号:13463-67-7が10%≧10%のため、区分1(呼吸器)に該当。 毒性が未知の成分を90%含有。 危険有害性情報:H372 長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器の障害
誤えん有害性	動粘性率:不明 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=35% 出典:) 分類できない\CAS番号:8002-74-2(含有率=55% 出典:NITE), CAS番号:13463-67-7(含有率=10% 出典:NITE) 動粘性率が不明のため、分類できないに該当。 毒性が未知の成分を100%含有。

12. 環境影響情報

水生環境有害性 短期（急性）	区分に該当しない\CAS番号:13463-67-7(含有率=10% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=35% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 出典:) 分類できない\CAS番号:8002-74-2(含有率=55% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 出典:NITE) 方式3: 加算法 (毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3が0%であり、濃度限界（25%）未満のため、区分に該当しないに該当。 方式1=分類できない、方式2=分類できない、方式3=区分に該当しないより区分に該当しないに該当。 毒性が未知の成分を90%含有。 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
----------------	---

水生環境有害性 長期（慢性）	区分4: CAS番号: 13463-67-7(含有率=10% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 急速分解性=不明 出典: NITE) 区分に該当しない（分類対象外）: CAS番号: なし(含有率=35% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 急速分解性=不明 出典:) 分類できない: CAS番号: 8002-74-2(含有率=55% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 急速分解性=不明 出典: NITE)
	方式3: 加算法 (毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3が0%であり、濃度限界（25%）未満のため、区分に該当しないに該当。
	方式1=分類できない、方式2=分類できない、方式3=区分に該当しないより区分に該当しないに該当。 毒性が未知の成分を90%含有。 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
オゾン層への有害性	分類できない: CAS番号: 8002-74-2(含有率=55% 出典: NITE), CAS番号: 13463-67-7(含有率=10% 出典: NITE), CAS番号: なし(含有率=35% 出典:) データ不足のため分類できない。
備考	
13. 廃棄上の注意	
環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報	
残余廃棄物（化学品）	廃製品・廃容器は産業廃棄物として処理する
汚染容器及び包装	容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
備考	
14. 輸送上の注意	
国際規制 国内規制がある場合の規制情報	
	海上規制情報
	航空規制情報
	陸上規制情報
緊急時応急措置指針番号*	
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「Emergency Response Guidebook (ERG)」（一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている（発行元：日本規格協会）に掲載されている。	
備考	
15. 適用法令	
労働安全衛生法	固形パラフィン（55.0000000 %）（CAS RN：8002-74-2）；ラベル表示・SDS交付義務対象物質（令別表第9の170）【固形パラフィン】；ラベル表示・SDS交付義務対象物質（規則別表第2の583）【固形パラフィン】 酸化チタン(ナノ粒子以外)（10.0000000 %）（CAS RN：13463-67-7）；ラベル表示・SDS交付義務対象物質（令別表第9の191）【酸化チタン（I V）】；ラベル表示・SDS交付義務対象物質（規則別表第2の623）【酸化チタン（I V）】
備考	
16. その他の情報	

備考

[免責]

このSDSはJIS Z 7253:2019に準拠して作成しております。改訂日における最新の情報に基づいていますが、すべての情報を網羅しているものではありません。まだ知られていない危険有害性を有する可能性がありますので、取り扱いの際はできるだけ安全確保に努め、ばく露を避けるよう十分ご注意ください。