

SmartArchi

FY26240LA9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

●希望小売価格 **67,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4450 lm) (48W) (92.7 lm/W) Ⓢ

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴130×1160・埋込高170・重7.5kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル: アクリル(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・

NQ28861K・NQ28841K(別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコントロール・信号線式NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・NQ21535U・NQ21532U(別売)

連結用器具・FY26241(連結中用)・FY26242(連結右用)・FY26243(連結左用)

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)調光時、角度により端面部のLEDの粒感がわかりやすくなる場合があります。

注)本体と導光パネルの間の隙間にバラツキが出る場合があります。


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴

130×1160

調光

ライオン製



埋込高さ 170(パネ可動範囲含む)