



SmartArchi

FYY56015CLT9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

Ⓜ希望小売価格 **78,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2920 lm) (31W) (94.1 lm/W) Ⓢ

<約25~100%連続調光型>

LEDペンダント連結中用

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅85・長1110・高90・重5.4kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ルーバ: 亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)

セード: アルミ(シルバーメタリック)

パネル: アクリル(透明プリズム)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・NQ28861K・NQ28841K(別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコントロール・信号線式NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・NQ21535U・NQ21532U(別売)

専用ワイヤー吊具・FYY80000(単体・連結端用(電源線付))・FYY80001(単体・連結端用(通電穴なし))・

FYY80002(連結部用(通電穴なし))・FYY80004(単体・連結端用(通電穴付))

専用パイプ吊具・FYY80010(単体・連結端用(電源線付))・FYY80011(連結部用)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能

FYY56015J後継品

注) 適合調光器をご使用ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 吊具別売

調光
ライコン別売

