

L1250タイプ 片側化粧配光



明るさフリー(ライコン別売)
ON/OFF使用時ライコン不要

LGB50432KLB1 (100V)

電球色(2700K)

Ra83

希望小売価格 **32,000円**(税抜)

消費電力23W・入力電流0.23A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット別置き

防滴型

幅28・長1220・高15・発光部入力線長300・重0.4kg

●プラスチックカバー(乳白)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

片面化粧配光／建築化照明用／虫・ホコリの入りにくい構造／壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用／送り用端子台付／位相制御式(2線式)／■別置き電源ユニット 幅35・長353・高48・電源出力線長300・重0.5kg 壁面(縦・横向き)・天面・据置取付専用

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～1%調光可能

●水が絶えずかかる部位や浴室、屋外には設置不可

●必ず同梱されている電源ユニットを接続してください。

●電源ユニットおよび口出し線のコネクタは一般屋内環境に設置してください。

固有エネルギー消費効率99.5 lm/W (2290 lm・23W)

LED交換
不可
LED内蔵

調光
可能

拡散

