

LED内蔵

高気密SB



スピーカー付 明るさフリー(ライコン別売)
多灯用子器 ON/OFF使用時ライコン不要

○LGD3152N LB1 (100V)

昼白色(5000K)

高演色Ra95

希望小売価格 **41,000円**(税抜)

入力電流0.11A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込高100

埋込穴φ100・埋込高100

100形電球相当

●アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

スピーカー付〈スピーカー：消費電力7.0W・入力電流0.13A(100V)〉／照明：10.9W・645lm・59.1lm/W、入力電流0.11A(100V)／100形電球1灯器具相当／位相制御式(2線式)／適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～1%調光可能

●施工時、埋込高さは100mm必要となります。

●直下近接限度10cm

●親器との組み合わせでスピーカーの使用が可能です。

●親器との接続には同軸ケーブル(別売)の接続が必要です。

美ルック

LED交換不可
LED内蔵

調光可能

拡散マイルド

埋込穴φ100