

LED内蔵

高気密SB



○LRD1120LLE1 (100V)

希望小売価格 **6,900円**(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

電球色(2700K)

Ra83

消費電力4.5W

入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高80

●アルミ枠(ホワイトつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

埋込高**80**

防湿型・防雨型

60形ダイクール
電球相当

集光タイプ(ビーム角24度) / 60形ダイクール電球1
灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 /
適合リニューアルプレート LGK02010・LGK02011

●調光操作不可

●配光については斜天井対応になっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率102.2 lm/W (460 lm・
4.5W)

LED交換
不可
LED内蔵

調光
不可

集光

埋込穴
φ100

LED内蔵

高気密SB



○LRD1120LLE1 (100V)

希望小売価格 **6,900円**(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

電球色(2700K)

Ra83

消費電力4.5W

入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高80

●アルミ枠(ホワイトつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

集光タイプ(光束角24度) / 60形ダイクール電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアルプレート LGK02010・LGK02011

●調光操作不可

●配光については斜天井対応となっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率102.2 lm/W (460 lm・4.5W)

埋込高**80**

防湿型・防雨型

60形ダイクール
電球相当

LED交換
不可
LED内蔵

調光
不可

集光

埋込穴
φ**100**